

# TRICER/ICEFREE

Selbstlimitierende Heizbänder in **Schutzklasse I** als **Frostschutz** Begleitheizung

## Anschluss technik TWISTO-B

Jetzt können BARTEC selbstlimitierende Heizbänder noch einfacher und schneller konfektioniert werden.

Ruck-Zuck mit **TWISTO-B, der neuen Anschluss technik.**

Das Heizband braucht nur noch mit einem Seitenschneider abgelängt und in das Klemmschneidgehäuse eingeführt werden. Einfaches Zusammendrehen der beiden Hülsteile schafft die sichere Kontaktierung der beiden Heizbandleiter.

TWISTO-B ermöglicht Ihnen schnelle und kostengünstige An- und Endabschlüsse, Verzweigungen in ein, zwei oder drei Richtungen auch mit Stromeinspeisung und Verbindungen.

## TWISTO-B die Anschluss technik

für Heizbänder der Schutzklasse I

Einfache Konfektionierung und kurze Montagezeiten



1. Heizband gerade abschneiden
2. Heizband einführen
3. TWISTO-B zusammendrehen

In weniger als **2 Minute** ist Ihr Anschluss fertig, in weniger als **30 Sekunden** Ihr Endabschluss!

### Vorteile

- **Reduzierung der Montagekosten**  
durch einfache und schnelle Handhabung
- **hohe Montagesicherheit**  
ohne Schrumpfen
- **sichere Kontaktierung**  
durch präzise Klemmschneidtechnik

### Technische Daten

Nennspannung	AC 250 V
Nennstrom	16 A
Umgebungstemperatur	andauernd: max. +80 °C kurzfristig: max. +100 °C minimal: -25 °C
Gehäusewerkstoff	UV-beständiges Polyamid
Schutzart	IP 68
Zulassungen	in Vorbereitung: VDE Nr. 12 00 83 SEV/SVGW/ÖVE/CE


**TWISTO-B-S** SSIV-Nr. 426 285.417




**TWISTO-B-C** SSIV-Nr. 426 285.421




**TWISTO-B-T** SSIV-Nr. 426 285.432




**TWISTO-B-TE2** SSIV-Nr. 426 285.426



**TWISTO-B-TE3** SSIV-Nr. 426 285.435



**TWISTO-B-X** SSIV-Nr. 426 285.436



**TWISTO-B-A** SSIV-Nr. 426 285.411



**TWISTO-B-E** SSIV-Nr. 426 285.437



**Anschlusstechnik TWISTO-B**

**Heizbandanschluss und Endabschluss TWISTO-B-S**

als Set  
mit fertig angeschlossener Anschlussleitung  
Länge: 1,5 m      Querschnitt: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Heizbandverbindung TWISTO-B-C**

für zwei Heizbänder

**T-Abzweig TWISTO-B-T**

für drei Heizbänder und 1 x Endabschluss

**Heizbandverbindung TWISTO-B-TE2**

mit Stromanschluss und 2 x Heizbandabschluss  
mit fertig angeschlossener Anschlussleitung  
Länge: 1,5 m      Querschnitt: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**T-Abzweig TWISTO-B-TE3**

mit Stromanschluss und 3 x Heizbandabschluss  
mit fertig angeschlossener Anschlussleitung  
Länge: 1,5 m      Querschnitt: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**X-Abzweig TWISTO-B-X**

Heizbandverbindung für vier Heizbänder mit 2 x Heizbandabschluss  
mit fertig angeschlossener Anschlussleitung  
Länge: 1,5 m      Querschnitt: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Heizbandanschluss TWISTO-B-A**

mit fertig angeschlossener Anschlussleitung  
Länge: 1,5 m      Querschnitt: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

**Heizbandabschluss TWISTO-B-E**

ACHTUNG: beim Einsatz von TWISTO in der Dachrinne sollte TWISTO nicht im Wasser liegen, sondern an einem geschützten Ort verlegt werden.