


PTC-Heizung • Schnappbefestigung (Standardausführung)

Technische Details

- **Schutzklasse II** (schutzisoliert) – Schutzart IP 54
- **Temperaturverhalten:**
 - selbstregelnd in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur
 - dynamisches Aufheizen
- **Einbaulage:** senkrecht


Spannung	Leistung ¹⁾	Oberflächen-temperatur ¹⁾	Einschalt- strom	Gewicht	Länge	Bestell-Nr.
110-265 V AC/DC	20 W	110°C	ca. 3A	300 g	70 mm	PTCHP20
110-265 V AC/DC	30 W	115°C	ca. 3A	330 g	100 mm	PTCHP30
110-265 V AC/DC	50 W	115°C	ca. 5A	350 g	120 mm	PTCHP50
110-265 V AC/DC	100 W	ca. 85°C	ca. 2,5A	ca. 1000 g	120 mm	PTCHP100
110-265 V AC/DC	150 W	ca. 120°C	ca. 2,8A	ca. 1200 g	150 mm	PTCHP150
110-265 V AC/DC	300 W	ca. 130°C	ca. 5A	ca. 1500 g	180 mm	PTCHP300

20 - 50 Watt




Anschlussleitung
(AL)

Maßzeichnung



100 - 300 Watt



Anschlussleitung
(AL)

Maßzeichnung

